

MPM SERIES / 20mm - 95mm

EN 779 EFFICIENCY: G2-G3-G4
 MEDIA : Glass Fibre
 FRAME: Cardboard
 FINAL PRESSURE DROP: 250 Pascals
 OPERATING TEMPERATURE: 80 °C



DISPOSABLE MICRO PLEAT FILTERS

Part Number	Filter Class (EN 779)	Width (mm)	Height (mm)	Depth (mm)	Media Area (m ²)	Air Flow (m ³ /h)	Pressure drop (Pascals)
G2 ▶							
MPM-2000-01	G2	289	595	20	0,17	1700	25
MPM-2000-02	G2	495	595	20	0,29	2500	25
MPM-2000-03	G2	595	595	20	0,35	3400	25
MPM-2000-04	G2	495	495	20	0,25	2400	25
MPM-2000-05	G2	242	495	20	0,12	1200	25
MPM-2000-06	G2	395	495	20	0,20	1850	25
MPM-2000-07	G2	395	624	20	0,25	2400	25
MPM-2000-08	G2	495	624	20	0,31	3000	25
G3 ▶							
MPM-5000-01	G3	289	595	45	0,17	1700	45
MPM-5000-02	G3	495	595	45	0,29	2500	45
MPM-5000-03	G3	595	595	45	0,35	3400	45
MPM-5000-04	G3	495	495	45	0,25	2400	45
MPM-5000-05	G3	242	495	45	0,12	1200	45
MPM-5000-06	G3	395	495	45	0,20	1850	45
MPM-5000-07	G3	395	624	45	0,25	2400	45
MPM-5000-08	G3	495	624	45	0,31	3000	45
G4 ▶							
MPM-9000-01	G4	289	595	95	0,17	2150	75
MPM-9000-02	G4	495	595	95	0,29	3400	75
MPM-9000-03	G4	595	595	95	0,35	4250	75
MPM-9000-04	G4	495	495	95	0,25	3000	75
MPM-9000-06	G4	395	495	95	0,20	2400	75
MPM-9000-07	G4	395	624	95	0,25	3000	75
MPM-9000-08	G4	495	624	95	0,31	3750	75
MPM-9000-09	G4	442	595	95	0,26	3150	75
MPM-9000-10	G4	624	725	95	0,45	5100	75